

Faw 2650 6x4

Tu aliado en cada kilometro





VELOCIDADES ZF TRAXXON



ACONDICIONADO





RETARDADOR HIDRAULICO



MOTOR 12,5 LITROS



POTENCIA 500 HP



F-2650

DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca: FAW
Modelo: F-2650
Tipo vehículo: 6x4

MOTOR

Motor: Faw CA6DM3-50E5

Cilindrada (lts.): 12,5 N° de cilindros: 6

Potencia (HP): 500@1800 RPM

Torque (Nm): 2300@1000-1400 RPM

Norma: Euro 5 AD Blue

Freno Motor: Tipo Jacobs a las válvulas

+ Retardador Hidraulico

Sistema eléctrico: 24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero: Eliot Invertida, Rodado Simple

Cap. eje delantero (kgs.): 7.000

Suspensión delantera: Paquete de resortes,

tipo ballesta

Eje trasero: Faw Modelo 457

Cap. eje trasero (kgs.): 13.000 x 2

Suspensión trasera: Neumática Wabco

TRANSMISIÓN

Transmisión: ZF12TX2421TD

Tipo: AMT
Marchas: A:12 / R:2
Relación diferencial: 3.08:1

FRENOS

Frenos: Neumáticos
Tipo: Disco
ABS: Si

EURO V Camiones Faw

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm): 6.950/ 2.500 / 3.990

Tara (kgs.) *ref en vacío: 8.593
Peso eje delantero (kgs.): 4.952
Peso eje trasero (kgs.): 3.641
Cap. carga ténica (kgs.): 16.407
PBV (KGS.): 25.000
Peso Bruto convionado: 49.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque combustible: 600 lts.

Material: Aluminio
Estanque úrea: 85 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras: Aluminio 22.5x9.00 Llantas traseras: Aluminio 22.5x9.00 Neumáticos delanteros: 295/80R22.5

Neumáticos traseros: 295/80R22.5

CABINA

- Vidrios eléctricos
- Aire Acondicionado
- Cierre centralizado
- Volante regulable
- Control de Tracción (ASR)
- Sistema de partida en frío
- Certificación R29 (NAST)
- Velocidad/RPM Crucero
- Defelector cortaviento
- Modo Eco

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.



Ancho Total Cabina 2.490 mm

